



COLORI DISPONIBILI
COLORS AVAILABLE

BIANCO/WHITE
RAL 9010

GRIGIO/GREY
RAL 7045

.ITALIANO

VERNICE PER GAVONI E SENTINE

CARATTERISTICHE: Vernice ideale per sentine, gavoni, locali motori e altre superfici interne degli scafi in vetroresina. Resiste all'aggressione di carburanti, oli, acqua marina e detergenti aggressivi. Disponibile in RAL 9010 (bianco) e RAL 7045 (grigio). **COME SI USA:** Prima di procedere con la verniciatura **LAVARE** la superficie da trattare con "SENTINEW", risciacquare E **ASCIUGARE ACCURATAMENTE**. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220. **RIMUOVERE I RESIDUI DI CARTEGGIATURA, QUINDI PROCEDERE ALLA VERNICIATURA**. Applicare 1/2 mani. Tempo di asciugatura a 15°C: 8 ore, fuori polvere 5 minuti. Temperatura di lavorazione: da +10 °C a max 40 °C.



SPECIFICHE COMPLETE
VIDEO ED IMMAGINI
COMPLETE SPECS
VIDEOS AND IMAGES

.ENGLISH

PAINT FOR BOAT LOCKERS AND BILGES

FEATURES: Ideal paint for bilges, boat lockers and other internal surfaces of fiberglass hulls. It resists the aggression of fuels, oils, sea water and aggressive detergents. Available in RAL 9010 (white) and RAL 7045 (grey). **HOW TO USE:** Before proceeding with the painting, **WASH** the surface to be treated with "SENTINEW", rinse **AND DRY CAREFULLY**. Sand with 180-220 grade abrasive paper. **REMOVE THE RESIDUES FROM THE SANDING, THEN PROCEED WITH THE PAINTING**. Apply 1/2 coat. Drying time at 15°C: 8 hours, dry dust free after 5 minutes. Processing temperature: from +10 °C to max 40 °C.

.GREEK

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Χρώμα κατάλληλο για σεντίνες, ντουλάπια σκαφών και άλλες εσωτερικές επιφάνειες από πολυεστέρα. Αντέχει στην καυστικότητα των καυσίμων, των λαδιών, του θαλασσινού νερού και των απορρυπαντικών. Διατίθεται σε RAL 9010 (λευκό) και RAL 7045 (γκρι). **ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:** Πριν προχωρήσετε στη βαφή, πλύνετε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε με το "SENTINEW", ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά. Τρίψτε με γυαλόχαρτο 180-220. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το τρίψιμο και στη συνέχεια προχωρήστε στη βαφή. Αν απαιτείται εφαρμόστε και δεύτερη στρώση. Χρόνος στεγνώματος στους 15°C: 8 ώρες, στεγνώστε χωρίς σκόνη μετά από 5 λεπτά. Θερμοκρασία επεξεργασίας: από +10 °C έως max 40 °C.

.FRENCH

PEINTURE POUR CALES DU BATEAU ET COQUERONS

CARACTÉRISTIQUES: Peinture idéale pour cale du bateau, et coquerons et autres surfaces internes des coques en fibre de verre. Il résiste à l'agression des carburants, des huiles, de l'eau de mer et des détergents agressifs. Disponible en RAL 9010 (blanc) et RAL 7045 (gris). **MODE D'EMPLOI:** Avant de procéder à la peinture, **LAVÉ** la surface à traiter avec "SENTINEW", rincer **ET SÉCHER SOIGNEUSEMENT**. Poncer avec du papier de verre grain 180-220. **ENLEVER LES RESIDUS DU PONÇAGE, PUIS PROCÉDER A LA PEINTURE**. Appliquer 1/2 couche. Temps de séchage à 15°C : 8 heures, hors poussière 5 minutes. Température de traitement : de +10 °C à max 40 °C.

.SPANISH

PINTURA PARA BODEGAS Y SENTINAS DE EMBARCACIONES

CARACTERÍSTICAS: Pintura ideal para bodegas de barcos, escotillas y otras superficies internas de cascos de fibra de vidrio. Resiste la agresión de combustibles, aceites, agua de mar y detergentes agresivos. Disponible en RAL 9010 (blanco) y RAL 7045 (gris). **MODO DE USO:** Antes de pintar, **LAVAR** la superficie a tratar con "SENTINEW", aclarar y **SECAR CUIDADOSAMENTE**. Lijar con papel de lija de grano 180-220. **ELIMINAR LOS RESTOS DE LIJADO Y PROCEDER AL PINTADO**. Aplicar 1/2 mano. Tiempo de secado a 15°C: 8 horas. Temperatura de tratamiento: de +10 °C a 40 °C como máximo.

Formati / Size



FORMATO | SIZE

500 ml 16.91 fl oz

Prodotti per imballo
Quantity per package

6 pz/pcs

Peso lordo imballo
Gross weight package

2.8 Kg 98.77 oz

Dimensioni imballo
Package dimensions
H x L x P

15 x 25 x 20 cm
5.9 x 9.8 x 7.9 in

cod. 54096



cod. 54073



Sicurezza / Safety

UFF: CYS2-NOTJ-500M-R2XY PERICOLO AEROSOL ALTAMENTE INFIAMMABILE. CONTENITORE PRESSURIZZATO: PUÒ SCOPPIARE SE RISCALDATO PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA. PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE. PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA O VERTIGINI. SOSPETTATO DI NUOCERE AL FETO. PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI ORGANI IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA O RIPETUTA IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO. TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. PROCURARSI ISTRUZIONI SPECIFICHE PRIMA DELL'USO. TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE. NON VAPORIZZARE SU UNA FIAMMA LIBERA O ALTRA FONTE DI ACCENSIONE. NON PERFORARE NÉ BRUCIARE, NEPPURE DOPO L'USO. NON RESPIRARE GLI AEROSOL. UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN LUOGO BEN VENTILATO. INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI/VISO. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE. IN CASO DI ESPOSIZIONE O DI POSSIBILE ESPOSIZIONE, CONSULTARE UN MEDICO. SE L'IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE, CONSULTARE UN MEDICO. CONSERVARE SOTTO CHIAVE. PROTEGGERE DAI RAGGI SOLARI. NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 50 °C/122°F. SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE. CONTIENE: TOLUENE; ACETATO DI ETILE; ETILACETATO; ACETATO DI N-BUTILE UN 1950

UFF: CYS2-NOTJ-500M-R2XY DANGER AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE CONTIENE GAS A PRESIÖN: PUEDE REVENTAR SI SE CALIENTA. PROVOCA IRRITACIÖN CUTÁNEA. PROVOCA IRRITACIÖN OCULAR GRAVE. PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO. SE SOSPECHA QUE DAÑA AL FETO. PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOSTRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS SI SE NECESITA CONSULTAR A UN MÉDICO, TENER A MANO EL RECIPIENTE O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLICITAR INSTRUCCIONES ESPECIALES ANTES DEL USO. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, CHISPAS LLAMAS AL DESCUBIERTO Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÖN. NO FUMAR. NO VAPORIZAR SOBRE UNA LLAMA AL DESCUBIERTO O CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÖN. NO PERFORAR NI QUEMAR, INCLUSO DESPUÉS DE SU USO. EVITAR RESPIRAR LOS AEROSÓLES. UTILIZAR SÖLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. LLEVAR GUANTES, PRENDAS, GAFAS Y MÁSCARA DE PROTECCIÖN. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: ENJUAGAR CON AGUA CUIDADOSAMENTE DURANTE VARIOS MINUTOS. QUITAR LAS LENTES DE CONTACTO CUANDO ESTÉN PRESENTES Y PUEDE HACERSE CON FACILIDAD. PROSEGUIR CON EL LAVADO. EN CASO DE EXPOSICIÖN DEMOSTRADA O SUPUESTA: CONSULTAR A UN MÉDICO. SI LA IRRITACIÖN OCULAR PERSISTE, CONSULTAR A UN MÉDICO. GUARDAR BAJO LLAVE. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR. NO EXPONER A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 50 °C/122 °F. ELIMINAR EL CONTENIDYO EL RECIPIENTE EN CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA NACIONAL. CONTIENE: TOLUENO; ACETATO DE N-BUTILO UN 1950


UFF: CYS2-NOTJ-500M-R2XY ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΟΛΥΜΑ. ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΡΑΓΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΝΗΛΙΑ Ή ΖΑΛΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ÓΡΓΑΝΑ. ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή ΕΠΑΝΕΛΗΘΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΦΘΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ, ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΨΗΣ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ. ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ Ή ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ ΑΝΑΦΛΕΨΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΥΠΗΘΕΙ Ή ΚΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΠΤΑ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ/ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ/ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 50 °C/122°F. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ; ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΑΞΕΤΕΡΑΣ; ΟΞΙΚΟ ΑΙΘΥΛΙΟ; ΟΞΙΚΟΣ Ν-ΒΟΥΤΥΛΑΞΕΤΕΡΑΣ; ΟΞΙΚΟ Ν-ΒΟΥΤΥΛΙΟ UN 1950

UFF: CYS2-NOTJ-500M-R2XY DANGER EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL PRESSURIZED CONTAINER: MAY BURST IF HEATED CAUSES SKIN IRRITATION CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS SUSPECTED OF DAMAGING THE UNBORN CHILD. MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE IF MEDICAL ADVICE IS NEEDED, HAVE PRODUCT CONTAINER OR LABEL AT HAND. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. OBTAIN SPECIAL INSTRUCTIONS BEFORE USE. KEEP AWAY FROM HEAT, HOT SURFACES, SPARKS, OPEN FLAMES AND OTHER IGNITION SOURCES. NO SMOKING. DO NOT SPRAY ON AN OPEN FLAME OR OTHER IGNITION SOURCE. DO NOT PIERCE OR BURN, EVEN AFTER USE. AVOID BREATHING SPRAY. USE ONLY OUTDOORS OR IN A WELL-VENTILATED AREA. WEAR PROTECTIVE GLOVES/CLOTHING AND EYE/FACE PROTECTION. IF IN EYES: RINSE CAUTIOUSLY WITH WATER FOR SEVERAL MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES, IF PRESENT AND EASY TO DO. CONTINUE RINSING. IF EXPOSED OR CONCERNED: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. IF EYE IRRITATION PERSISTS: GET MEDICAL ADVICE/ATTENTION. STORE LOCKED UP. PROTECT FROM SUNLIGHT. DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURES EXCEEDING 50 °C/122 °F. DISPOSE OF CONTENTS/CONTAINER IN ACCORDANCE WITH NATIONAL REGULATIONS. CONTAINS TOLUENE; ETHYL ACETATE; N-BUTYL ACETATE UN 1950

UFF: CYS2-NOTJ-500M-R2XY PELIGRO AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE CONTIENE GAS A PRESIÖN: PUEDE REVENTAR SI SE CALIENTA. PROVOCA IRRITACIÖN CUTÁNEA. PROVOCA IRRITACIÖN OCULAR GRAVE. PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO. SE SOSPECHA QUE DAÑA AL FETO. PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOSTRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS SI SE NECESITA CONSULTAR A UN MÉDICO, TENER A MANO EL RECIPIENTE O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLICITAR INSTRUCCIONES ESPECIALES ANTES DEL USO. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, CHISPAS LLAMAS AL DESCUBIERTO Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÖN. NO FUMAR. NO VAPORIZAR SOBRE UNA LLAMA AL DESCUBIERTO O CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÖN. NO PERFORAR NI QUEMAR, INCLUSO DESPUÉS DE SU USO. EVITAR RESPIRAR LOS AEROSÓLES. UTILIZAR SÖLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. LLEVAR GUANTES, PRENDAS, GAFAS Y MÁSCARA DE PROTECCIÖN. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: ENJUAGAR CON AGUA CUIDADOSAMENTE DURANTE VARIOS MINUTOS. QUITAR LAS LENTES DE CONTACTO CUANDO ESTÉN PRESENTES Y PUEDE HACERSE CON FACILIDAD. PROSEGUIR CON EL LAVADO. EN CASO DE EXPOSICIÖN DEMOSTRADA O SUPUESTA: CONSULTAR A UN MÉDICO. SI LA IRRITACIÖN OCULAR PERSISTE, CONSULTAR A UN MÉDICO. GUARDAR BAJO LLAVE. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR. NO EXPONER A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 50 °C/122 °F. ELIMINAR EL CONTENIDYO EL RECIPIENTE EN CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA NACIONAL. CONTIENE: TOLUENO; ACETATO DE N-BUTILO UN 1950



f Instagram YouTube
www.blue-marine.it



6503e

COS'È	MATERIALE
TAPPO	PP5
EROGATORE	PP5
DOVE SIGETTA	PLASTICA
BOMBOLETTA	FE40
DOVE SIGETTA	METALLO
OSSERVA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE	